

山洋电气R系列連接綫

SANMOTION R Series Cable Assembly

RS-CA4-□□-R

編碼器中繼綫 Encoder Junction Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

RS-CAB4-□□-R

帶電池編碼器中繼綫 Encoder Junction Cable w/Battery



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

RS-CM4-□□-R

電源中繼綫 Power Junction Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	19AWG*4C	350780-1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

RS-CB3-□□-R

剎車中繼綫 Brake Junction Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	22AWG*2C	350778-1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

RS-CA4-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

RS-CA4-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XC-JN6-A7S
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

RS-CAB4-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

RS-CAB4-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

帶電池編碼器綫 Encoder Cable w/Battery



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XC-JN6-A7S
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

RS-CM4-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

RS-CM4-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

電源綫 Power Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	19AWG*4C	JN6FS04SJ1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

RS-CB3-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

RS-CB3-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

剎車綫 Brake Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	22AWG*2C	XC-JN6-A2S
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

山洋电气R系列連接綫

SANMOTION R Series Cable Assembly

SD-REN4CBL-□□

IP67

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XM10J-S10S-C
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-REN4CBL-□□

IP67

帶電池編碼器綫 Encoder Cable w/Battery



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XM10J-S10S-C
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPW1CBL-□□

IP67

電源綫 Power Cable 0.5 ~ 1.0KW



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	18 AWG*4C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPWB1CBL-□□

IP67

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake 0.5 ~ 1.0KW



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	18AWG*6C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPW2CBL-□□

IP67

電源綫 Power Cable 1.2 ~ 2.0KW



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	14 AWG*4C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPWB2CBL-□□

IP67

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake 1.2 ~ 2.0KW



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C+18AWG*2C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPW3CBL-□□

IP67

電源綫 Power Cable 2.0~ 4.5KW



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPWB3CBL-□□

IP67

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake 2.0~ 4.5KW



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C+18AWG*2C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	