



FA伺服系統連接線

FA Servo System Cable Assembly

RoHS2
2011/65/EU
REACH



西門子SINAMICS V70/V90系列連接線 SIEMENS SINAMICS V70/V90 Cable Assembly



型號 P/N	6FX2003-0SB14	6FX2003-0SL13	6FX2003-OLL53	6FX2003-OLL13
歐巨型號 EUMAX P/N	XDR-10314AS	XM17-FSA-8C-SH1-B	XM17-FSA-2C-SH1-A	XM23-FSP-4C-SH1-B

6FX3002-2CT12-□□□□ 增量編碼器線 Incremental Encoder Cable	IP67
---	-------------



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XDR-10314AS	24AWG*5P	XM17-FSA-8C-SH1-B
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

6FX3002-2DB12-□□□□ 絕對值編碼器線 Absolute Encoder Cable	IP67
---	-------------



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XDR-10314AS	24AWG*4P	XCN-6FX2003-0DB13
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

6FX3002-5CK32-□□□□ 低慣量電源線 Low Inertia Power Cable	IP67
---	-------------



6FX3002-5BL03-□□□□ 剎車線 Brake Cable	IP67
--	-------------



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C	XM23-FSP-4C-SH1-B
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	18AWG*2C	XM17-FSA-2C-SH1-A
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

6FX3002-5CL02-□□□□ 高慣量電源線 High Inertia Power Cable	IP67
--	-------------



6FX3002-5CL12-□□□□ 高慣量電源線 High Inertia Power Cable	IP67
--	-------------

驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C	XM23-FSP-4C-SH1-B
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	



FA伺服系統連接線

FA Servo System Cable Assembly

RoHS2
2011/65/EU
SUPPORT



西門子SINAMICS S120 DRIVE-CLiQ 信號線

SIEMENS SINAMICS S120 DRIVE-CLiQ Signal Cables



型號 P/N	6FX2003-0DC20	6FX2003-0DM67	M12 Female 8P IP67	6FX2003-0DU37
歐巨型號 EUMAX P/N	XM-IE-RJ45E20-4+2P	XM-IE-RJ45E67-4+2P	XM12-FS-8C-SH	XM17-FSA-10C-SH1-B

6FX5002-2DC00-□□□□ 6FX8002-2DC00-□□□□ DRIVE-CLiQ Cable RJ45 IP20-RJ45 IP20	IP20/IP20	6FX5002-2DC10-□□□□ 6FX8002-2DC10-□□□□ DRIVE-CLiQ Cable RJ45 IP20-RJ45 IP67	IP20/IP67
--	------------------	--	------------------



Motor Modules End	電纜規格 Cable Spec.	DRIVE-CLiQ End
XM-IE-RJ45E20-4+2P	24AWG*2P+22AWG*1P	XM-IE-RJ45E20-4+2P
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

Motor Modules End	電纜規格 Cable Spec	Motor End
XM-IE-RJ45E20-4+2P	24AWG*2P+22AWG*1P	XM-IE-RJ45E67-4+2P
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

6FX5002-2DC20-□□□□ 6FX8002-2DC20-□□□□ DRIVE-CLiQ Cable RJ45 IP67-RJ45 IP67	IP67/IP67	6FX5002-2DC30-□□□□ 6FX8002-2DC30-□□□□ DRIVE-CLiQ Cable RJ45 IP20-M12 IP67	IP20/IP67
--	------------------	---	------------------



DRIVE-CLiQ End	電纜規格 Cable Spec	Motor End
XM-IE-RJ45E67-4+2P	24AWG*2P+22AWG*1P	XM-IE-RJ45E67-4+2P
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

DRIVE-CLiQ End	電纜規格 Cable Spec	M12 Connection
XM-IE-RJ45E20-4+2P	24AWG*2P+22AWG*1P	XM12-FS-8C-M
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

6FX5002-2DD40-□□□□ 6FX8002-2DD40-□□□□ DRIVE-CLiQ Cable RJ45 IP20-M17 IP67	IP20/IP67	6FX5008-2DC00-2AA0 (PVC) 6FX8008-2DC00-2AA0 (PUR) DRIVE-CLiQ Cable 24AWG*2P+22AWG*1P
---	------------------	--

DRIVE-CLiQ End	電纜規格 Cable Spec	Motor End
XM-IE-RJ45E20-4+2P	24AWG*2P+22AWG*1P	XM17-FSA-10C-SH1-B
標準長度 Length	1AD0=3M, 1AF0=5M, 1AH0=7M 1BA0=10M, 1BF0=15M, 1CH0=20M	

歐巨型號 EUMAX P/N	658-T24*2P+T22*1P-GN(PVC) 688-T24*2P+T22*1P-GN(PUR)	標準長度 Length	2AA0=100M
-------------------	--	----------------	-----------

